



Batteria di moduli Fiberbox 120 e Fiberbox 150 - Row of modules Fiberbox 120 and Fiberbox 150 - Batterie des modules Fiberbox 120 et Fibrebox 150 - Batterie mit Modulen Typ Fiberbox 120 u. Fiberbox 150


Capannone modulare in vetroresina coibentata mod. Agritunnel - Modular shed in insulated fibreglass mod. Agritunnel - Batiment modulaire en polyester isole, mod. Agritunnel - Modulstall aus isoliertem glasfaserkunststoff typ agritunnel



Un Fiberbox 120 visto dalla parte anteriore
Front view of Fiberbox 120
Fiberbox 120 vu de front
Vorderansicht Fiberbox 120



Vista laterale di un modulo Fiberbox 150
Side view of a module Fiberbox 150
Vue latérale d'un module Fiberbox 150
Seitenblick eines Modules Fiberbox 150



Esempio di un Agritunnel a 10 moduli
Example of an Agritunnel with 10 modules
Exemple d'un Agritunnel à 10 modules
Beispiel eines Agritunnels mit 10 Modulen



Via Rimembranze, 7 - 25012 CALVISANO (BS) ITALY
Tel. + 39 030 9968222 r.a. - Fax + 39 030 9968444
www.agritech.it - agritech@agritech.it




Distributor

D0650, Rev. 3 del 15.02.10




AGRITECH

MODULI PER LO SVEZZAMENTO DEI SUINETTI
MODULES FOR THE FAST WEANING OF PIGLETS
MODULES POUR LE SEVRAGE DES COCHONS DE LAIT
MODULE FÜR ABSATZFERKEL



Vista anteriore di una batteria di moduli Fiberbox 120
Front view of a row of modules Fiberbox 120
Vue frontale d'une batterie des modules Fiberbox 120
Vordersicht einer Batterie von Modulen Typ Fiberbox 120



Fiberbox 120 e Fiberbox 150 rappresentano la nuova ed economica soluzione allo svezzamento precoce dei suinetti. Essi presentano molti vantaggi:

- minore investimento di denaro, poiché **Fiberbox 120 e Fiberbox 150** sostituiscono efficacemente i tradizionali capannoni d'allevamento;
- maggiore salute per i suinetti: la distribuzione degli animali in box evita la propagazione di eventuali infezioni e contagi;
- facile pulizia per mezzo di idropultrici a pressione;

Fiberbox 120 è costruito in vetroresina, isolato con 4 cm. di poliuretano e può ospitare circa 40 suinetti da 6 a 23 Kg. Un comando elettromeccanico consente sia il riscaldamento che il raffreddamento del modulo, che può quindi essere installato a temperature esterne da -16° C a +37° C.

Fiberbox 150, costruito secondo gli stessi criteri, può ospitare circa 60 suinetti da 6 a 23 Kg. Il riscaldamento può avvenire in diversi modi (con lampade ad infrarossi, con fondo riscaldato, ecc.) a scelta del cliente.

Fiberbox 120 and Fiberbox 150 are the new ideal and low cost solution for the fast weaning of piglets. They offer several advantages:

- lower investment, as **Fiberbox 120 and Fiberbox 150** replace in an effective way the traditional breeding sheds;
- healthier piglets: the partition of piglets in boxes avoids infections and disease propagation;
- easy washing with high pressure water or steam lance.


Fiberbox 120 is made of reinforced glassfibre and insulated with 4 cm polyurethane; it can house up to 40 piglets from 6 to 23 kg. An electro-mechanical control board manages both heating and ventilation in the modules; so they can be installed where outdoor temperatures range from -16° C to +37° C.

Fiberbox 150, made according to the same constructive criteria, can house up to 60 piglets from 6 to 23 kg. The heating can be provided by different means (with infrared lamps or heating plates) at customer's choice.


mod.	A (mm)	B (mm)	H (mm)
fiberbox 120	2900	2450	1370



Interamente costruito in vetroresina ed acciaio inox
Completely made of fibreglass and stainless steel
Construit complètement en fibre de verre et acier inox
Ganz aus isoliertem Glasfaserkunststoff und Edelstahl gebaut



Modulo Fiberbox 120 completo di vasca per raccolta liquami e parco esterno
Module Fiberbox 120 complete with a sewage pit and a paddock
Module Fiberbox 120 complete avec bassin pour le collecte du purin et enceinte
Modul Fiberbox 120 mit Güllewanne und Umrandung



Systema di ventilazione ed illuminazione - Ventilation and lighting systems
Système de ventilation et illumination - Belüftungs- und Beleuchtungssystem



Mangiatoia in acciaio inox - Feed trough in stainless steel
Mangeoire en acier inox - Futterautomat aus Edelstahl



Modulo Fiberbox 120 completo di vasca per raccolta liquami e parco esterno
Module Fiberbox 120 complete with a sewage pit and a paddock
Module Fiberbox 120 complete avec bassin pour le collecte du purin et enceinte
Modul Fiberbox 120 mit Güllewanne und Umrandung

Fiberbox 120 et Fiberbox 150 sont les nouvelles solutions pour le sevrage des cochons de lait. Ils offrent plusieurs avantages:

- peu d'argent à investir; en effet, **Fiberbox 120 et Fiberbox 150** se substituent au coût relevant pour la construction d'un bâtiment traditionnel;
- prévention du danger d'infection ou comptage grâce à la division des cochons en unités séparées;
- nettoyage rapide avec eau à pression ou lance à vapeur.

Fiberbox 120 est fabriqué en polyester renforcé et isolé par un panneau en polyuréthane de 4 cm. d'épaisseur; il peut loger jusqu'à 40 cochons de lait de 6 à 23 kg. Un tableau électromécanique contrôle le chauffage et l'aération des modules qui peuvent être installés en lieux avec températures de -16° C à +37° C.

Fiberbox 150, fabriqué selon les mêmes critères de construction, peut loger jusqu'à 60 cochons de lait de 6 à 23 kg. Le chauffage se peut passer de manières différentes (par des lampes à rayons infrarouge, par une plaque à résistances électriques) à choix du client.

Fiberbox 120 und Fiberbox 150 sind die neuesten und preiswerten Lösungen für die Ferkelhaltung und bieten mehrere Vorteile:

- geringe Investition, denn **Fiberbox 120 und Fiberbox 150** ersetzen den Bau von konventionellen Ferkelställen;
- gesündere Tierhaltung: die Verteilung der Ferkel in Boxen verhindert die Verbreitung von Krankheiten und Epidemien;
- einfache Reinigung mit Hochdruckreinigen;

Fiberbox 120 ist aus verstärktem Glasfaserkunststoff gebaut und mit 4 cm Polyurethanmantel isoliert. Sie kann bis 40 Ferkel zwischen 6 und 23 kg fassen. Ein elektromechanischer Schaltkasten steuert sowohl die Heizung wie auch die Lüftung der Module, die bei Außentemperaturen von -16° C bis +37° C erfolgreich eingesetzt werden können.


Fiberbox 150, fabriqué nach der gleichen Bauweise, kann bis 60 Ferkel zwischen 6 und 23 kg fassen. Die Beheizung kann auf verschiedenen Weisen erfolgen (mit Infrarotlampen oder mit Heizlampen), je nach Kundenwunsch.

mod.	A (mm)	B (mm)	H (mm)
fiberbox 150	3350	2500	2200

Vista frontale di un modulo Fiberbox 150 con parco esterno
Front view of a module Fiberbox 150 with a paddock
Vue frontale d'un module Fiberbox 150 avec enceinte
Vordersicht eines Modules Fiberbox 150 mit Umrandung



Vista posteriore di un modulo Fiberbox 150
Back view of a module Fiberbox 150
Vue arrière d'un module Fiberbox 150
Hintersicht eines Modules Typ Fiberbox 150



Dettaglio interno di un modulo Fiberbox 150
Inside detail view of a module Fiberbox 150
Vue d'un détail intérieur d'un module Fiberbox 150
Detailbild der Innenausrüstung bei einem Modul Fiberbox 150

CAPANNONE MODULARE IN VETRORESINA COIBENTATA MOD. AGRITUNNEL MODULAR SHED IN INSULATED FIBREGLASS MOD. AGRITUNNEL BATIMENT MODULAIRE EN POLYESTER ISOLE, MOD. AGRITUNNEL MODULSTALL AUS ISOLIERTEM GLASFASERKUNSTSTOFF TYP AGRITUNNEL

Il capannone modulare « Agritunnel » si propone come eccellente alternativa ai capannoni convenzionali, sia per quanto riguarda l'efficienza tecnica che per quanto riguarda i costi. Offre molteplici vantaggi:

- Facilità di trasporto e montaggio grazie alla speciale concezione modulare;
- Possibilità di espansione, smontaggio e spostamento in altro luogo;
- Grande resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici; ottimo isolamento termico grazie alla coibentazione in poliuretano (4 cm di pannello in poliuretano ad alta densità corrispondono a 40 cm. di muro in cemento);
- Facilità di pulizia;
- Ampia dotazione di accessori: Quadri elettrici con grado di isolamento IP55; Ventilatori completi di serranda con possibilità di controllo delle temperature; camini di aereazione in vetroresina; porte in solida vetroresina con battenti in acciaio inox; finestre con telaio in alluminio;
- Tutte le restanti parti metalliche in acciaio inox;

The modular sheds mod. "Agritunnel" offer an excellent alternative to conventional stables both for their efficiency and their cost. They offer multiple advantages:

- Compact transportation and easy assembly thanks to their special modular design;
- Possibility to expand, dismantle and move the shed to another place;
- Great resistance to aging and environmental extremes; excellent thermal insulation thanks to high-density polyurethane fittings (4 cm of polyurethane correspond to 40 cm of a concrete wall);
- Easy to clean;
- Large availability of accessories: Electric control board with insulation degree IP55; Fans with automatic shutters and a possibility to set and manage temperatures;
- Aeration chimneys in fiberglass;
- Access doors in solid fiberglass with wings in stainless steel;
- Windows with aluminium frames;
- All remaining metal parts in stainless steel;

Les bâtiments modulaires mod. "Agritunnel" constituent une alternative d'excellence aux étables conventionnelles, soit en ce qui concerne l'efficacité, soit en ce qui concerne les coûts. Ils offrent plusieurs avantages:

- Facilité de transport et d'assemblage grâce à la spéciale construction modulaire;
- Possibilité d'étendre, démonter et déplacer le bâtiment dans un autre endroit;
- Grande résistance à l'usure et aux agents atmosphériques; excellente isolation thermique grâce aux panneaux en polyuréthane à haute densité (4 cm de polyuréthane correspondent à 40 cm. d'un mur en béton);
- Grand assortiment d'accessoires: Cadres électriques degré d'isolation IP55; Ventilateurs avec jalousies et possibilité de réglage des températures; Cheminées d'aération en fibre de verre; Portes d'aces en robuste fibre de verre avec battants en acier inox;
- Fenêtres avec châssis en aluminium;
- Toutes les restantes parties métalliques en acier inox.

Die Modulställe Typ «Agritunnel» bieten eine hervorragende Alternative zu den konventionellen Ställen, sowohl für ihre technische Effizienz wie auch für die geringen Kosten. Sie bieten mehrere Vorteile:

- Einen kompakten Transport und einfache Montage dank der speziellen Modulbauweise;
- die Möglichkeit, den Stall jederzeit zu verlängern, bzw. abzubauen und umzusetzen;
- Erhebliche Widerstandsfähigkeit gegen Ausnutzung und Witterungseinflüsse; sehr gute Isolierung dank der Verwendung von Polyurethan-Paneelen mit hoher Densität (ein Polyurethan-Paneel mit 4 cm Dicke entspricht einer Betonmauer mit 40 cm Dicke);
- Große Auswahl an Zubehörteilen: Wasser- und Gasdichter Schaltschrank mit Isolierung IP55; Lüfter mit Jalousien und Regulierungsmöglichkeit der Temperaturen; GFK-Abflussschächte;
- Türen aus robustem GFK mit Türflügeln aus Edelstahl;
- Fenster mit Aluminiumrahmen;
- Alle restliche Metallteile aus Edelstahl.

